



MAX
15 490 000 ₸

PRO
14 490 000 ₸

 GEELEY GALAXY EX5

НЕГІЗГІ ПАРАМЕТРЛЕРІ		PRO		MAX
Ұзындығы (мм)		4 615		
Ені (мм)		1 901		
Биіктігі (мм)		1 670		
Дөңгелек базасы (мм)		2 750		
Аэродинамикалық кедергі коэффициенті		0,269		
Жол саңылауы (мм)		173		
Орындар саны		5		
Жүксалғыштың көлемі (л)		461/1877		
Жарақтандырылған салмағы (кг)		1715		1765
Беріліс қорабының түрі		Переключатель передач		
Аспа түрі		МакФерсон алдыңғы аспасы Артқы тәуелсіз көпиінтіректі		
Рөлдік басқару түрі		Электрлі рөлді күшейткіш		
Тежегіштер		Желдетілетін алдыңғы / артқы дискілі		
Энергияны рекуперациялау жүйесі		•		•
Реттелетін рекуперация		•		•
Соқтығысу кезінде қуат көзінен апаттық айыру жүйесі		•		•
Электронды тұрақ тежегіші (EPB)		•		•
Start/Stop функциясы (Auto Hold)		•		•
Жетек түрі		Алдыңғы		
Электрқозғалтқыш түрі		Тұрақты магнитті синхронды электрқозғалтқыш (PMSM)		
Электржетек түрі		«12-1-еуінде» біріктірілген электржетегі		
Ең жоғары қуаттылығы (а.к.)		218		
Ең жоғары жылдамдығы (км/сағ)		175		
100 км/сағ дейін үдеу (с)		6,9		
Батарея сыйымдылығы (кВт*с)		60,2		
Тарту батареясының түрі		Литий-темір-фосфат батареясы		
Батареяның энергия сыйымдылығы		140		
Жүріс қоры		425		430
100 км-ге энергия тұтыну		15,8		16,0
Жүргізу режимдері		ECO/NORMAL/SPORT		
DC 100 кВт жылдам қуаттау		•		•
AC 11 кВт баяу қуаттау		•		•
DC (30%-80%) жылдам қуаттау уақыты (мин)		20		
құрылғыларды автокөліктен қуаттандыру (V2L)		•		•
Басқа автокөліктерді қуаттау (V2V)		•		•

ЭКСТЕРЬЕР		PRO	I	MAX
Толықтай жарықдиодты автоматты фаралар		•		•
Жарықдиодты күндізгі жүріс жарықтары		•		•
Толықтай жарықдиодты өтпелі артқы шамдар		•		•
Интеллектуалды жақын / алыс жарықты ауыстырып-қосу жүйесі (IHBC)		—		•
Фараларды өшіруді кешіктіру функциясы		•		•
Жарықдиодты бұрылыс көрсеткіштері		•		•
Артқы әйнектің жоғарғы бөлігіндегі жарықдиодты тоқтату сигналы		•		•
Артқы тұманға қарсы шам		•		•
Төбедегі рейлингтер		•		•
Электрлі пердешесі бар панорамалық люк		—		•
Электржетекті жылжымалы есік тұтқалары		•		•
Терезелердің хромдалған әрлеуі		•		•
Қараңғыланған артқы терезелер		•		•
Жүксалғыш есігінің электржетегі		—		•
Сыртқы айналарды электрлі реттегіш		•		•
Сыртқы айналарының жылытуы		•		•
Сыртқы айналарды электр жетегінің көмегімен жинау		•		•
Әйнек жуу бүріккіштерінің жылытқышы		•		•
Алдыңғы әйнектің жылытуы		—		•
Артқы аспа қорғанышы		•		•
Артқы бампердің төменгі бөлігінің қорғанышы		•		•
Артқы әйнек тазалағыш		•		•
Жаңбыр сезбегі бар қаңқасыз әйнек тазалағыштар		•		•
ИНТЕРЬЕР				
Аспаптар тақтасындағы жасанды былғары		•		•
Рөлді 4 бағытта механикалық реттеу		•		•
Рөл дөңгелегінің жылытуы		•		•
Жіңішке жақтаудағы жарқылдан автоматты түрде қорғалған артқы көрініс айнасы		•		•
Жүргізуші мен жолаушыға арналған айнасы мен жарығы бар күнқағарлар		—		•
Перфорацияланған жасанды былғарыдан жасалған орындықтар		•		•
Барлық терезелер қашықтан ашу/жабу		—		•
Алдыңғы және артқы қатардағы жарықдиодты жарықтандыруы (алдыңғы сенсорлық)		•		•
256 түсті салонның атмосфералық жарығы) («тыныс алу» режимі + түсінің өзгеруі)		—		•
Жолаушы орындығын 4 бағытта механикалық реттеу		•		—
Жолаушы орындығын 4 бағытта электрлі реттеу		—		•
Жүргізуші орындығының толық көлденең қалпы		•		•
Жолаушы орындығының толық көлденең қалпы		—		•
Жүргізуші мен жолаушы орындықтарының жылытуы (отыру бөлігі + арқалығы)		•		•
Жүргізуші және жолаушы орындықтарының желдеткіші		—		•
Алдыңғы орындықтардағы уқалау функциясы		—		•
Электржетегі бар жолаушы орындығының жылжымалы жастығы (2 бағыт)		—		•
Артқы орындық арқалығының шалқаюын екі қалыпта қолмен реттеу		•		•
Артқы қатардағы орындықтарды 60:40 пропорциясында жинау		•		•
Артқы орындықтардың астындағы жылжымалы жәшік		•		•
Артқы қатардағы балалар креслоларына арналған ISOFIX бекіткіштері		•		•
Автоматты климат-бақылау		•		•

ҚАУІПСІЗДІК

	PRO	I	MAX
Тұрақтандыру жүйесі (G-TCS)	•		•
Электронды курстық тұрақтылық жүйесі (ESC)	•		•
Құлыпталуға қарсы тежегіш жүйесі (ABS)	•		•
Тежеу кезіндегі көмек жүйесі (BAS)	•		•
Электронды тежегіш күшін тарату жүйесі (EBD)	•		•
Электронды аударылудың алдын алу жүйесі (ARP)	•		•
Көтеру кезіндегі көмек жүйесі (HAC)	•		•
Түсу кезіндегі көмек жүйесі (HDC)	•		•
2 алдыңғы қауіпсіздік жастықтары	•		•
Алдыңғы орындықтардың 2 бүйірлік қауіпсіздік жастықтары	•		•
2 бүйірлік қауіпсіздік перделері	•		•
Алдыңғы қауіпсіздік белдіктерінің алдын ала тартқыштары	•		•
Қауіпсіздік белдігінің тағылмағанын еске салу (алдыңғы және артқы орындықтар)	•		•
Шиналардағы қысымды бақылау жүйесі (TPMS) (сандық дисплей)	•		•
ЖКО кезіндегі қайта тежеу жүйесі (PIB)	—		•
Алдыңғы тұрақ сезбектері	—		•
Артқы тұрақ сезбектері	•		•
360° айнала шолу камерасы	•		•
Дабыл жүйесі	—		•
Қозғалыс кезінде есіктердің автоматты түрде бұғатталуы	•		•
Балаларды қорғауға арналған есіктердің механикалық бұғатталуы	•		•
Төмен жылдамдықпен жүру кезіндегі ескерту (электрлі режим)	•		•
Жүксалғышты апаттық ашу иінтірегі	•		•
L2 деңгейдегі жүргізушіге көмек жүйесі: бейімделімді круиздік бақылау (ACC); автоматты шұғыл тежеу жүйесі(AEB); жолақтан шығу туралы ескерту жүйесі (LDW); жолақтағы ұстау жүйесі (LKA); жолақтағы шұғыл ұстау жүйесі (ELKA); тасжол бойымен қозғалыс көмекшісі (HWA); алыс жарықты автоматты басқару (IHBC); ауыстыру кезіндегі көмек жүйесі (LCW); есіктерді ашу кезіндегі ескерту жүйесі (DOW); соқыр аймақтарды бақылау жүйесі (BSD); артқы жағынан соқтығысу туралы ескерту жүйесі (CMSR); кері жүріспен шығу кезіндегі көмек жүйесі (RCTA)	—		•

ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ МУЛЬТИМЕДИА

Кілтсіз кіру	•		•
2 қашықтан басқару кілті + 1 механикалық кілт	•		•
Проекциялық дисплей (W-HUD)	—		•
E04 чипі	•		•
Диагоналі 15,4” орталық дисплей	•		•
Диагоналі 10,2” сандық аспап тақтасы	•		•
CarPlay	•		•
Android Auto	•		•
Bluetooth	•		•
6 динамигі бар аудиожүйе	•		—
16 динамигі бар аудиожүйе (бассүйегіштердегі 2-еуін қосқанда)	—		•
Алдыңғы 12В қуат ұясы	•		•
Мобильді телефондарға арналған сымсыз қуаттағыш (біржақты, 15 Вт)	•		•